

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ZEBRA ROBUSTE TABLETS:
XSLATE D10



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Zebra XSLATE D10 Rundum Robust Tablet

Technische Daten



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Sturzresistenz	MIL-STD-810G - Übersteht mehrere Stürze aus 1,5m Höhe unbeschadet
Hazardous Environment	C1D2 (Class 1 Division 2) und ATEX
Ingress	IP65
Intern	Innenrahmen aus Magnesiumlegierung
Extern	Kantenschutz

SÄMTLICHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">• Android™ 6.0.1, Marshmallow• Android™ 5.1, Lollipop
Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Atom™ E3845 Quad Core 1.91 GHz Prozessor
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR3L 1333 MHz
Speicheroptionen	<ul style="list-style-type: none">• Standard 64 GB SSD• Expandable via Micro SDXC Slot
Display	<ul style="list-style-type: none">• Bruchsicheres 10,1" WXGA (1366 x 768) IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung• Rundum versiegeltes 500 NITS-Display• 178° Betrachtungswinkel (89° Off-Axis)• Kontrastverhältnis: 800:1; Seitenverhältnis: 16:9• Ambient Light Sensor (ALS)• Kapazitives Display mit 10-Punkt Touch-Eingabe lässt sich auch mit nassen Fingern und Handschuhen bedienen
Grafik	<ul style="list-style-type: none">• Intel® HD Graphics (7. Generation)
Camera	<ul style="list-style-type: none">• Nach hinten gerichtete 5 Megapixel Kamera mit Blitz• Nach vorne gerichtete 2 Megapixel 1080P HD Webcam
Integrierte Kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• Wireless LAN: 802.11ac• Breitband: 4G LTE (optional erhältlich)• Integriertes GPS mit bis zu 2m Genauigkeit• Bluetooth: 4.0• LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none">• Gleichstrom-Netzteil• 2 x USB 3.0-Anschlüsse• Micro SDXC-Anschluss• Micro HDMI-Ausgang• Micro SIM-Kartenlesegerät• Stereo-Kopfhörer/Mikrofon Mini-Buchse, kompatibel mit Smart Phone-Kopfhörern• HDMI-Eingang (optional erhältlich)

Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none">• Integrierter Lautsprecher und Mikrofon• Nach hinten gerichtete 5 Megapixel Kamera mit Blitz• Nach vorne gerichtete 2 Megapixel 1080P HD Webcam
-----------------------	--

Integrierte Optionen	<ul style="list-style-type: none">• 1D/2D Barcode Scanner• HDMI-Eingang
-----------------------------	--

Akkulaufzeit & Leistung	<ul style="list-style-type: none">• Bis zu acht Stunden (39,2 Whr, Single Battery)• Ersatzakku kann im laufenden Betrieb gewechselt werden (hot-swap)• Bis zu 14 Stunden (31,1 Whr, Dual Battery)• Bis zu 20 Stunden (59,2 Whr, Dual Battery)• Eingangsspannung: 19V mit Wechselstromadapter• Akzeptiert Spannungsschwankungen zwischen 12~20V
------------------------------------	---

Dimensionen/ Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 28,1 cm x 18,0 cm x 2,2 cm (L x B x H)• ab 1,09 kg
-----------------------------	---

Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• Schlitz für Kensington® Kabelschloss (optional für Geräte mit Tragegriff)• Integriertes Trusted Platform Module (TPM 2.0)
-------------------	--

Ladezustandsanzeige	<ul style="list-style-type: none">• Power/Batteriestatus, Kamera ein/aus
----------------------------	--

GARANTIE

Garantie	<ul style="list-style-type: none">• Standard: 3 Jahre• Erweiterte Garantieleistungen sind auf Anfrage
-----------------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ZEBRA ROBUSTE TABLETS:
XSLATE D10

XSLATE D10 Android Tablet Technische Daten (fortgesetzt)

SPEZIFIKATIONEN, TESTS UND STANDARDS

Gesetzliche Vorgaben

- Entspricht MIL-STD-461F
- Immunity: CISPR 24, EN55024 (US, CAN, EU)
- Emissions: EN55022, CISPR 22, CFR47 Part 15, Subpart B, ICES-003 for Class B (US, CAN, EU)
- MIL-STD 464C: HERO, Safe Separation Distance = 0 ft
- Sicherheit: CB Scheme, IEC 60950 (US, CAN, EU), UL60079-0: 2013, UL60079-11: 2013 R3.14, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0: 11, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11: 14, UL Class I Zone 2, A, B, C, D (US, CAN), ATEX Zone 2

IEC Schutzklasse

- IEC (60529) Ingress Tested entsprechend Schutzklasse IP65

Umgebungsbedingungen

- Zertifiziert nach MIL-STD-810G
- Betriebstemperatur: -34 °C bis 60 °C
- Kaltstart: -20 °C
- Lagerungstemperatur: -30 °C bis 70 °C
- Sturztests: übersteht den freien Fall aus 1,52 Meter Höhe auf eine mit Sperrholz bedeckte Betonplatte im laufenden Betrieb unbeschadet sowie bis zu 26 Stürze aus 1,20 Meter Höhe auf die gleiche Fläche mit installiertem Zubehör.
- Vibrationen: Minimum Integrity Non-operating, US Highway Truck and Composite Wheel Operating
- Schock: 40G Operating
- Nichtkondensierende Luftfeuchte: 95% für eine Dauer von zehn Tagen 30 Tage wechselnde Tag- und Nachtfeuchte
- Wasserdichtigkeit: 140L/Stunde, pro Quadratmeter für 15 Minuten
- Böiger Regen: 40 MP/Stunde, 30 Minuten pro Seite
- Wehender Sand: 20M/S, 1,1g/m³ (+/-, 3g)
- Wehender Staub: Windgeschwindigkeit 8.9M/s bei einer Staubkonzentration von 3.9 g/m³
- Temperatur-Schock: -30 °C bis 70 °C /innerhalb von fünf Minuten
- Explosive Umgebungen: Methode 511.5, @60 °C, 20,000ft, 10,000ft, und 5,000ft
- Kontamination durch Flüssigkeiten und Gemische wie: 50/50 Gemisch aus Wasser und Bleichmittel, 50/50 Gemisch aus Wasser und Wasserstoff-Peroxyd, Diesel-Kraftstoff, mineralische Öle, Lysolbasiert Desinfektionsmittel, denaturierter Alkohol, Isopropylalkohol
- Max. Betriebshöhe: 12.192 Meter

Umweltschutz

- ROHS, Recycling Programm
- Energy Star 6.1
- CEC, Regulatory Bulletin No. 110915.02B (BCS), ERP Directive

ZUBEHÖR

Docking-Station

- Dock G2 IP55 Fahrzeugbefestigung (wasser- und staubresistent, 12V kompatibel)
- Industrial Dock
- Ladestationen für zwei und sechs Tablet-PCs

Andere Zubehör

- Handgriff/Schulterfutteral mit Trageriemens und Stift
- Handschlaufe
- Ständer
- Companion Tastatur
- Armortech Displayschutz
- Halterung für Ersatzakku, Ersatzakku
- 12-16V Input, 19V Output DC-DC Konverter (Zigarettenanzünder)
- 12-32V Input, 19V Output DC-DC Konverter (Adapter für Heavy Duty-Zigarettenanzünder)
- 18 - 60V Input, 13.8 V Output DC - DC Konverter, Direct Wire

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



**NA and Corporate
Headquarters**
+1 800 423 0442

inquiry4@zebra.com
**Asia-Pacific
Headquarters**

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com
EMEA Headquarters

zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com
Latin America