



# Zebra XSLATE D10 Android Tablette Durcie

## Spécifications Produit



| <b>DURABILITÉ</b>                 |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Résistance aux chutes</b>      | MIL-STD-810G<br>- Résiste à plusieurs chutes de 2 mètres  |
| <b>Zones dangereuses</b>          | C1D2 (Class 1 Division 2) et ATEX   |
| <b>Ingress</b>                    | IP65  |
| <b>Interne</b>                    | Châssis en alliage de Magnésium   |
| <b>Externe</b>                    | Revêtement en Elastomère (Protection verre/<br>Ecran tactile)   |
| <b>CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES</b> |   |
| <b>SYSTÈMES D'EXPLOITATION</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android™ 6.0.1, Marshmallow</li> <li>• Android™ 5.1, Lollipop</li> </ul>   |
| <b>PROCESSEUR</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Atom™ E3845 Quad Core 1.91 GHz</li> </ul>   |
| <b>MÉMOIRE</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR3L 1333 MHz</li> </ul>   |
| <b>STOCKAGE</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSD 64 GB en standard</li> <li>• Extension possible via le slot Micro SDXC</li> </ul>  |
| <b>ÉCRAN</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LED IPS rétroéclairé et renforcé de 10.1" WXGA (1366 x 768)</li> <li>• Écran à liaison directe luminosité de 500 NITS</li> <li>• Angle de vue 178° (89° hors axe)</li> <li>• Verre renforcé chimiquement</li> <li>• Rapport de contraste : 800:1; Aspect : 16:9</li> <li>• Capteur de luminosité ambiante (ALS)</li> <li>• Écran tactile capacitif 10 points avec modes « Gants » et « Humidité »</li> </ul> |
| <b>CARTES GRAPHIQUES</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte graphique Intel® HD (Gen 7)</li> </ul>   |
| <b>APPAREIL PHOTO</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareil photo avec flash à l'arrière - 5 Mégapixels</li> <li>• Webcam intégrée en façade - 2 Mégapixels 1080p HD</li> </ul>   |
| <b>COMMUNICATIONS INTÉGRÉES</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wireless LAN: 802.11ac</li> <li>• 4G LTE (Option)</li> <li>• GPS: module dédié standard, précision 2,5 m</li> <li>• Bluetooth® 4.0</li> <li>• LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)</li> </ul>   |
| <b>PORTS</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marche/Arrêt</li> <li>• 2 ports USB 3.0</li> <li>• Micro SDXC</li> <li>• Micro HDMI-out</li> <li>• Lecteur carte Micro SIM</li> <li>• Mini Jack écouteur/ micro, compatible avec écouteur Smart Phone</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>OPTIONS INTÉGRÉES</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecteur code-barres 1D/2D</li> <li>• HDMI-input</li> </ul>   |
| <b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE ET ALIMENTATION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 8 heures d'autonomie (avec une seule batterie 39.2 Whr)</li> <li>• Seconde batterie externe échangeable à chaud</li> <li>• Jusqu'à 14 heures d'autonomie (avec la seconde batterie 31.1 Whr)</li> <li>• Jusqu'à 20 heures d'autonomie (avec la seconde batterie 59.2 Whr)</li> <li>• Tension d'entrée : 19V avec adaptateur CA</li> <li>• Prend en charge 12~20V Entrée CC sur tablette</li> </ul> |
| <b>DIMENSIONS/ POIDS</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28.1 cm x 18 cm x 2.2 cm (L x l x H)</li> <li>• A partir de 1.09 kg</li> </ul>   |
| <b>SÉCURITÉ</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplacement pour câble Kensington®</li> <li>• Module Trusted Platform intégré - TPM 1.2</li> </ul>   |
| <b>COLLABORATION</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro et haut-parleurs intégrés</li> <li>• Appareil photo avec flash à l'arrière - 5 Mégapixels</li> <li>• Webcam intégrée en façade - 2 Mégapixels 1080p HD</li> </ul>  |
| <b>INDICATEURS D'ÉTAT</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marche/Batterie, Appareil photo</li> </ul>   |
| <b>GARANTIE</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ans de garantie en standard</li> <li>• Extensions de garantie &amp; Programmes xDefend sont possibles</li> </ul>   |

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ZEBRA TABLETTE DURCIE:  
XSLATE D10

# XSLATE D10 Tablette Spécifications (continué)

### SPÉCIFICITÉS, TESTS & STANDARDS

#### ÉMISSIONS & RÉSISTANCE

- Conformité: MIL-STD-461F
- Résistance: CISPR 24, EN55024 (US, CAN, EU)
- Emissions: EN55022, CISPR 22, CFR47 partie 15, souspartie B, ICES-003 pour classe B (US, CAN, EU)
- MIL-STD 464C: HERO, Distance de sécurité = 0 ft
- Sécurité: CB Scheme, IEC 60950 (US, CAN, EU), UL60079-0: 2013, UL60079-1: 2013 R3.14, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0: 11, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1: 14, UL Class I Zone 2, A, B, C, D (US, CAN), ATEX Zone 2

#### TESTS D'INFILTRATION CEI

- CEI (60529), pénétration testée selon le standard IP65

#### ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

- Conforme aux normes MIL-STD-810G
- Température en fonctionnement : de -34 °C à 60 °C
- Démarrage à froid à partir de -20 °C
- Température de stockage : de -30 °C à 70 °C
- Résistance aux chutes – en fonctionnement : 1,52 m – Chute directe d'un contreplaqué sur du béton, alors que la tablette est allumée : 26 chutes
- Vibration: maximum non fonctionnement, vibration des camions en fonctionnement
- Impact: 40G en fonctionnement
- Humidité: de 23 °C à 60 °C, 95% sans condensation, pendant 10 jours
- Cycle d'humidité naturelle : Fig 507.5-6, classe B3 non dangereuse, pendant 30 jours
- Imperméabilité à l'eau : Fig 506.5, 140 L/h, par m<sup>2</sup>/m, pendant 15 Minutes
- Averse de pluie : Fig 506.5, vent 40 MPH, 30 minutes par côté
- Vent de sable : 20 m/s, ratio 1.1g/m<sup>3</sup> (+/- .3g) jusqu'à une température de 60 °C
- Nuage de poussière : vitesse 8.9 m/s Concentration de poussière 3.9 g/m<sup>3</sup> jusqu'à une température de 60 °C
- Amplitude thermique acceptée : de -30 °C à 70 °C en 5 minutes
- Atmosphère explosive: Méthode 511.5, @60 °C, 20 000 pieds, 10 000 pieds, and 5 000 pieds (6096m, 3048m et 1524 mètres)
- Contamination par des liquides : 50/50 mélange d'eau et d'eau de javel, 50/50 Solution d'eau et d'Hydrogène, Peroxyde, Diesel, Huile minérale, Désinfectant Lysol, Alcool à brûler, Alcool isopropylique
- Altitude: 40,000 pieds (12 192 m) en fonctionnement, 50,000 pieds (15 240m) éteinte

#### ENVIRONNEMENT

- ROHS, programme de recyclage
- Energy Star 6.1
- CEC, Bulletin de régulation No. 110915.02B (BCS), ERP Directive

#### ACCESSOIRES

##### PÉRIPHÉRIQUES ET STATIONS D'ACCUEIL

- Station d'accueil pour véhicule G2 - IP55 résistante à l'eau et à la poussière (12V)
- Station d'accueil industrielle
- Bloc de charge pour batterie 2 baies ou 6 baies

##### AUTRES ACCESSOIRES

- Sangle épaule ou poignée avec attache stylet
- Dragonne
- Chevalet
- Clavier amovible
- Protection écran Armortech
- Fixation pour batterie externe, Seconde batterie externe
- Entrée 12-16V, sortie 19V DC-DC (Adaptateur allumecigare)
- Entrée 12-32V, sortie 19V DC-DC (Adaptateur allumecigare ultra-résistant)
- Entrée 18 - 60V, Sortie 13.8 V DC - DC, raccordement direct

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
+1 847 955 2283