

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ZEBRA RUGGED TABLETS:
XSLATE D10



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Zebra XSLATE D10 Android Tablet

Specifiche Del Prodotto



RESISTENZA

Caduta	MIL-STD-810G - Test caduta multipla da 1,5 metri
Ambienti a Rischio	C1D2 (Class 1 Division 2) e ATEX
Ingresso	IP65
Interno	Scocca in lega di magnesio
Esterno	Rivestimento in elastomero (protezione vetro/schermo tattile)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SISTEMI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">• Android™ 6.0.1, Marshmallow• Android™ 5.1, Lollipop
--------------------------	--

PROCESSORE	<ul style="list-style-type: none">• Processore Quad Core a 1,91 GHz Intel® ATOM™ E3845
-------------------	--

MEMORIA	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR3L 1333 MHz
----------------	---

OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• SSD da 64 GB standard• Espandibile tramite slot Micro SDXC
---------------------------------	---

DISPLAY	<ul style="list-style-type: none">• Display 10.1" WXGA (1366 x 768) ultra-resistente con retroilluminazione IPS LED• Schermo 500 NITS con direct bonding• Angolo di visuale 178° (89° fuori asse)• Vetro rinforzato chimicamente• Rapporto di contrasto: 800:1; Formato: 16:9• Sensore di luce ambiente (ALS)• Multi-Touch a 10 punti, input tocco con guanti
----------------	---

GRAFICA	<ul style="list-style-type: none">• Grafica HD Intel® (Gen 7)
----------------	---

FOTOCAMERA	<ul style="list-style-type: none">• Telecamera posteriore integrata 5 megapixel con flash• Webcam HD anteriore integrata 2 megapixel 1080P
-------------------	---

COMUNICAZIONE INTEGRATA	<ul style="list-style-type: none">• Wireless LAN: 802.11ac• Banda larga: 4G LTE (in opzione)• GPS: dedicato, standard, accuratezza a 2,5 m• Bluetooth® 4.0• LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)
--------------------------------	---

PORTE	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione CC• 2 porte USB 3.0• Micro SDXC• Micro HDMI-out• Lettore Micro SIM Card• Mini jack stereo cuffie/altoparlante, compatibile cuffie smartphone
--------------	---

ESPANSIONE OPZIONALE	<ul style="list-style-type: none">• Scanner codice a barre 1D/2D• Ingresso HDMI
-----------------------------	--

DURATA E ALIMENTAZIONE BATTERIA

- Fino a 8 ore di durata (39,2 Whr, batteria singola)
- Seconda batteria esterna hot swap
- Fino a 14 ore di durata (31,1 Whr, batteria doppia)
- Fino a 20 ore di durata (59,2 Whr, batteria doppia)
- Voltaggio: 19 V con adattatore CA
- Supporta l'ingresso da 12~20 V CC sul tablet

DIMENSIONI/PESO

- 11,05" (28,1 cm) x 7,07" (18,0 cm) x 0,86" (2,2 cm) (L x H x P)
- A partire da 2,4 lbs (1,09 kg)

SICUREZZA

- Lucchetto con cavo Kensington®
- Integrated Trusted Platform Module - TPM 1.2

ELEMENTI CONNESSI

- Altoparlante e microfono integrati
- Telecamera posteriore integrata 5 megapixel con flash
- Webcam HD anteriore integrata 2 megapixel 1080P

INDICATORI DI STATO

- Alimentazione/Stato Batteria, Telecamera accesa

GARANZIA

GARANZIA

- Garanzia limitata standard di 3 anni
- Garanzia estesa e programmi xDefend disponibili.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ZEBRA RUGGED TABLETS:
XSLATE D10

XSLATE D10 Android Tablet Specifiche (continua)

SPECIFICHE, TEST E STANDARD

EMISSIONI E IMMUNITÀ

- Testato su: MIL-STD-461F
- Immunità: CISPR 24, EN55024 (US, CAN, EU)
- Emissioni: EN55022, CISPR 22, CFR47 sezione 15, sottosezione B, ICES-003 per Classe B (US, CAN, EU)
- MIL-STD 464C: HERO, distanza di separazione sicura = 0 piedi
- Sicurezza: schema CB, IEC 60950 (US, CAN, EU), UL60079-0: 2013, UL60079-11: 2013 R3.14, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0: 11, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11: 14, UL Classe I Zona 2, A, B, C, D (US, CAN), ATEX Zona 2

INGRESSO TESTATO IEC

- Ingresso IEC (60529) testato su IP65

PARAMETRI AMBIENTALI

- Testato per standard MIL-STD-810G
- Temperatura di esercizio: -34 °C a 60 °C / -30 °F a 140 °F
- Avvio a freddo: -20 °C / -4 °F
- Temperatura di stoccaggio: -30 °C a 70 °C / -22 °F a 158 °F
- Caduta - In funzione: 5 piedi (1,52 m) caduta diretta su cemento ricoperto da compensato con sistema in funzione, 26 cadute
- Vibrazioni: integrità minima non in funzione, vibrazione camion su autostrada U.S.A e ruota composta, in funzione
- Urto: 40 G in funzione
- Umidità: Da 23 °C a 60 °C / Da 73 °F a 140 °F, 95% senza condensa, 10 giorni
- Ciclo naturale umidità: Fig 507.5-6, classe non pericolosa B3, 30 giorni
- Impermeabilità: Fig 506.5, 140L/hr, per sq/m, 15 minuti
- Pioggia battente: Fig 506.5, vento 40 MPH (64,37 km/h), 30 minuti per lato
- Sabbia battente: 20 M/S, rapporto 1,1 g/m3 (+/- .3g) a temperatura elevata fino a 60 °C
- Polvere battente: velocità 8,9 M/s concentrazione polvere 3,9 g/m3 a temperatura elevata fino a 60 °C
- Sbalzo di temperatura: Da -30 °C a 70 °C / Da -22 °F a 158 °F entro 5 minuti
- Atmosfera esplosiva: Metodo 511.5, a 60 °C, 20.000 piedi (6,09 km), 10.000 piedi (3,04 km) e 5.000 piedi (1,52 km)
- Contaminazione da liquidi: 50/50 soluzione di acqua e candeggina, 50/50 soluzione di acqua e perossido di idrogeno, carburante diesel, olio minerale, prodotto disinfettante, alcol denaturato, alcool isopropilico
- Altitudine: operativo a 40.000 piedi (12.192 m), non operativo a 50.000 piedi (15.240 m)

AMBIENTE

- RoHS, programma di riciclaggio
- Energy Star 6.1
- CEC, bollettino normativo n. 110915.02B (BCS), direttiva ERP

ACCESSORI

PERIFERICHE E BASE

- Base per veicolo G2. - IP55 resistente ad acqua e polvere (compatibile 12 V)
- Base industriale
- Supporto caricabatteria a 2 e 6 ingressi

ALTRI ACCESSORI

- Tracolla a mano/spalla con penna e moschettone
- Tracolla a mano ruotante
- Cavalletto
- Tastiera abbinabile
- Protezione schermo Armortech
- Supporto per batteria esterna, seconda batteria esterna
- Ingresso 12-16 V, uscita 19 V, convertitore CC-CC (adattatore accendisigari)
- Ingresso 12-32 V, uscita 19 V, convertitore CC-CC (adattatore accendisigari robusto)
- Ingresso 18-60 V, uscita 13,8 V, convertitore CC-CC (filo diretto)

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283